

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年1月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	1月7日(火)	0.14
	1月14日(火)	0.08
	1月21日(火)	0.12
	1月28日(火)	0.08
②南境界	1月7日(火)	0.13
	1月14日(火)	0.09
	1月21日(火)	0.14
	1月28日(火)	0.08
③西境界	1月7日(火)	0.15
	1月14日(火)	0.09
	1月21日(火)	0.12
	1月28日(火)	0.08
④北境界	1月7日(火)	0.12
	1月14日(火)	0.10
	1月21日(火)	0.13
	1月28日(火)	0.12

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	1月9日(木)	0.14	0.14
	1月24日(金)	0.13	0.14
⑥計量棟	1月9日(木)	0.08	0.08
	1月24日(金)	0.08	0.08
⑦PSA棟横	1月9日(木)	0.14	0.13
	1月24日(金)	0.13	0.11
⑧1階玄関外	1月9日(木)	0.13	0.12
	1月24日(金)	0.15	0.13
⑨1階玄関内フローア	1月9日(木)	0.09	0.10
	1月24日(金)	0.10	0.10
⑩1階ダンピングボックス前	1月9日(木)	0.09	0.08
	1月24日(金)	0.09	0.07
⑪2階環境学習センター	1月9日(木)	0.08	0.09
	1月24日(金)	0.09	0.08
⑫2階研修室	1月9日(木)	0.09	0.08
	1月24日(金)	0.09	0.08
⑬3階見学者ホール	1月9日(木)	0.08	0.08
	1月24日(金)	0.09	0.08
⑭4階見学者ホール	1月9日(木)	0.08	0.08
	1月24日(金)	0.08	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)