

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成25年5月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	5月7日(火)	0.14
	5月14日(火)	0.14
	5月21日(火)	0.15
	5月28日(火)	0.14
②南境界	5月7日(火)	0.17
	5月14日(火)	0.19
	5月21日(火)	0.13
	5月28日(火)	0.14
③西境界	5月7日(火)	0.19
	5月14日(火)	0.16
	5月21日(火)	0.15
	5月28日(火)	0.15
④北境界	5月7日(火)	0.20
	5月14日(火)	0.21
	5月21日(火)	0.20
	5月28日(火)	0.22

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	5月12日(日)	0.14	0.17
	5月25日(土)	0.17	0.16
⑥計量棟	5月12日(日)	0.10	0.09
	5月25日(土)	0.08	0.08
⑦PSA棟横	5月12日(日)	0.15	0.15
	5月25日(土)	0.16	0.17
⑧1階玄関外	5月12日(日)	0.12	0.11
	5月25日(土)	0.12	0.12
⑨1階玄関内フロアー	5月12日(日)	0.09	0.09
	5月25日(土)	0.09	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	5月12日(日)	0.08	0.08
	5月25日(土)	0.08	0.07
⑪2階環境学習センター	5月12日(日)	0.09	0.08
	5月25日(土)	0.08	0.07
⑫2階研修室	5月12日(日)	0.08	0.08
	5月25日(土)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	5月12日(日)	0.07	0.08
	5月25日(土)	0.08	0.09
⑭4階見学者ホール	5月12日(日)	0.08	0.09
	5月25日(土)	0.09	0.09

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)