日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果　　（令和8年 9月分）

測定方法　シンチレーションサーベイメータ　　測定単位　マイクロシーベルト（μSv）/h

測　定　場　所	測定日	測　定　値
		1m
①東境界 (測定表示板)	9月16日(水)	0.06
	9月30日(水)	0.04
②南境界 (スラグ棟下流側)	9月16日(水)	0.07
	9月30日(水)	0.08
③西境界 (計量棟裏手角)	9月16日(水)	0.06
	9月30日(水)	0.06
④北境界 (高圧引込電柱)	9月16日(水)	0.04
	9月30日(水)	0.03

測　定　場　所	測定日	測　定　値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	9月11日(金)	0.06	0.06
	9月29日(火)	0.08	0.08
⑥計量棟	9月11日(金)	0.07	0.07
	9月29日(火)	0.09	0.08
⑦PSA棟横	9月11日(金)	0.05	0.06
	9月29日(火)	0.09	0.09
⑧1階玄関外	9月11日(金)	0.09	0.09
	9月29日(火)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	9月11日(金)	0.08	0.08
	9月29日(火)	0.07	0.07
⑩1階ダンピングボックス前	9月11日(金)	0.06	0.07
	9月29日(火)	0.07	0.06
⑪2階環境学習センター	9月11日(金)	0.07	0.07
	9月29日(火)	0.06	0.06
⑫2階研修室	9月11日(金)	0.06	0.06
	9月29日(火)	0.07	0.07
⑬3階見学者ホール	9月11日(金)	0.07	0.07
	9月29日(火)	0.08	0.07
⑭4階見学者ホール	9月11日(金)	0.08	0.08
	9月29日(火)	0.07	0.08

◆移動測定のため時間は一定ではありません。　◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
◆①から④は毎月2回測定しています。測定器:エネルギー補償型γ線用シンチレーションサーベイメータ　モデル　TCS-172B（日立アロカメディカル（株）社製）
◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器:γ線用シンチレーションサーベイメータ　モデル　PA-1000　Radi（（株）堀場製作所社製）